



5-6 圖層屬性編碼轉換

1. 開啟圖層檢查屬性編碼

- (1) 我們選擇開啟縣市界圖層當範例，在編碼部分選擇預設 System 開啟檔案。



- (2) 打開屬性表格，檢查屬性編碼有無錯誤。




- (3) 如果是選擇錯誤編碼開啟屬性表格，則表格內容將會呈現亂碼的情況。


COUNTYID	COUNTYCODE	COUNTYNAME	COUNTYENG
1	Z	連江縣	Lienchiang C...
2	W	金門縣	Kinmen County
3	G	宜蘭縣	Yilan County
4	N	彰化縣	Changhua Co...
5	M	南投縣	Nantou County
6	P	雲林縣	Yulin County
7	T	屏東縣	Pingtang Co...
8	V	臺東縣	Taitung County
9	U	花蓮縣	Hualien County
10	X	澎湖縣	Penghu County
11	C	基隆市	Keelung City
12	O	新竹市	Hsinchu City
13	A	臺北市	Taipei City
14	F	新北市	New Taipei ...
15	B	臺中市	Taichung City
16	D	臺南市	Tainan City
17	H	桃園市	Taoyuan City
18	K	苗栗縣	Miaoli County

2. 修正資料來源編碼

- (1) 如果發現圖層屬性內容編碼錯誤，可以選擇該圖層點選滑鼠右鍵，選擇屬性。



- (2) 並選擇一般，並在介面中的資料來源編碼選擇適當的編碼開啟。(繁體中文編碼為 BIG5 或 UTF8)



(4) 最後，再次檢查屬性表格內容是否正確，沒有亂碼出現。

COUNTYID	COUNTYCODE	COUNTYNAME	COUNTYENG
Z	09007	連江縣	Lianjiang C...
W	09003	金門縣	Kinmen County
G	10002	宜蘭縣	Yilan County
N	10007	彰化縣	Changhua Co...
M	10008	南投縣	Nantou County
P	10009	雲林縣	Yulin County
T	10013	屏東縣	Pingtung Co...
V	10014	臺東縣	Taiung County
U	10015	花蓮縣	Hualien County
X	10015	澎湖縣	Penghu County
C	10017	嘉義市	Chiayi City
O	10018	新竹市	Hsinchu City
A	60000	臺北市	Taipei City
F	65000	新北市	New Taipei ...
B	66000	臺中市	Taichung City
D	67000	臺南市	Tainan City
H	68000	桃園市	Taoyuan City
K	10005	苗栗縣	Miaoli County

小叮嚀

QGIS 支援的編碼有 system、BIG5、BIG5-HKSCS、EUCJP、EUCKR、GB2312、GBK、GB18030、JIS7、SHIFT-JIS、TSCII、UTF-8、UTF-16、KOI8-R、KOI8-U、ISO8859-1、ISO8859-2、ISO8859-3、ISO8859-4、ISO8859-5、ISO8859-6、ISO8859-7、ISO8859-8、ISO8859-8-I、ISO8859-9、ISO8859-10、ISO8859-13、ISO8859-14、ISO8859-15、IBM 850、IBM 866、CP874、CP1250、CP1251、CP1252、CP1253、CP1254、CP1255、CP1256、CP1257、CP1258、Apple Roman 及 TIS-620。

繁體中文（台灣）QGIS 作業系統編碼，預設是 BIG5。如果圖資（繁體中文圖層）發現在 System（或 BIG5）編碼開啟下，屬性表格仍為亂碼時，即代表編碼極有可能是 UTF8 碼。